



# 451038.752.79



Serie: T5 Strip-Light Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: 1 x T16 (T5) 21 W  
 Abmessungen: L 905, B 22, H 44  
 Lieferbare Farbe: weiß

Sehr kompakte Linienleuchte mit MM-Zeichen. Geeignet für fast jeden Innenausbauereinsatz. Gehäuse und Lampenfassungen aus Kunststoff, weiß. Abdeckung Kunststoff prismatisch. Betriebsgerät (Kaltstart-EVG) eingebaut. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen (optional) werkzeuglos herstellbar. Mit Wippschalter. Mit Anschlussleitung 1800 mm, Verbindungsleitung 160 mm, gerade Kupplung und jeweils zwei Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage (die Leuchtenmontage und werkzeuglose Leuchtenwartung wird durch diese sehr einfach realisiert). Als Lichtband sind max. 10 Leuchten zulässig!

## Zubehör

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 750°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 Schutzklasse II  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, MM  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart IP 20  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse A, A+, B  
 konventionelles Leuchtmittel

### Zubehör

null		
981457.002	Zubehör	Zuleitungskabel (Euro-Stecker mit Gerätebuchse) weiß
981464.002	Zubehör	Verbindungskabel weiß
981466.002	Zubehör	Verbindungskabel weiß
981467.002	Zubehör	Verbindungskabel weiß
981470.002	Zubehör	Eckverbinder weiß
Verbindungselemente		
981462.002	Zubehör weiß	

### Lampe 1:

Lichtfarbe  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe T16 (T5)  
 Leistung 21 W  
 Sockel G5  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Länge L 905 mm  
 Breite B 22 mm  
 Höhe H 44 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 550

### Lichttechnik:

UGR 23,3  
 Ausstrahl-Winkel 180°/103°  
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 66,4 %

