



Montageart:	Stand
Schutzart:	<b>IP 65</b>
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 156, H 2400
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

### Zubehör

#### Zubehör für Erdmontage

982156.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

### Ersatzteile

#### Ersatzgläser

982152.002	D 156, H 462
------------	--------------

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	20 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 65</b>
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	42000 h (L70/B10)

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	156 mm
Höhe H	2.400 mm
Gewicht	14 kg

### Lichttechnik:

UGR	16,7
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	1.450 lm
Farbwiedergabeindex	83

