

# 671502.004



Serie: Halyxx® Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 233, B 40, H 180  
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Displayscheibe 170 mm x 100 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Symbolnummern für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 4,7 W

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich  
 Energieeffizienzklasse LED  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A++  
 eingebautes Leuchtmittel

### Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 765  
 Lampenanzahl 2  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 6500K  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Länge L 233 mm  
 Breite B 40 mm  
 Höhe H 180 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,02 kg

### Lichttechnik:


Ausstrahl-Winkel  
 Farbwiedergabeindex 70

### Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau  
 Ausführung Akku NiCd  
 Erkennungsweite 14 m  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung automatischer Selbsttest  
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

### Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h



# 671502.004



Serie: Halyxx® Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 233, B 40, H 180  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Displayscheibe 170 mm x 100 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Symbolnummern für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

## Zubehör

### **Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung**

981701.004

### **Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten**

981639.010

981639.040

### **Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage**

981581.004 silber metallic