

312132.004.76



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 230, H 63
Lieferbare Farbe: silber metallic

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt.

DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,36 kg

Lichttechnik:

UGR	21,1
Ausstrahl-Winkel	124°
Bemessungs-Lichtstrom	1.000 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim

E90-6843.020 D 170, H 22 klar

Ersatzgläser

05-1969.002 D 230, H 51