


07650/I/35-5LV/E-2,5 Flex370

TOC: 6041000



Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzeleuchten. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1175 mm / 1475 mm, Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Tragprofil mit Flex 370 Ausstattung zur Kombination mit Geräteträgern unterschiedlicher Modul-Länge innerhalb einer Lichtbandanwendung. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung mit den Geräteträgern sind in einem Abstand von 370 mm ausgeführt. Gewicht 1,6 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2342000	E01 Deckenbefestigungsplatte
2194700	07690E-R
2194800	07690E-R-PC Endkaschierung
2928300	A01PX Pendelaufhängung
2343400	E04 Gliederkette glzvz (20m)
2343300	E03SX vp/2
2343700	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
2343800	E07 Seilzubehör (12St)
2928400	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
2928500	A03P Knotenpunkt m Pendelaufhängung
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N Spansschloss m Karabiner
2195300	07690LHI Leitungshalter (10St)
2321200	D01X
2195200	07690LHA Leitungshalter
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr

07650/I/35-5LV/E-2,5 Flex370

TOC: 6041000



2152500	05000ZR Zuleitungsrohr
2195100	07690KA/7LV Knotenpunktadapter
2188600	07680E-R
5922900	07650B/35 PC Blindabdeckung
5922800	07650B/35 Blindabdeckung
6188900	E03SKX
4667200	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
7096600	07650B/35 Metall Blindabdeckung
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS