



312156.002



Serie: Sidelite® ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 580, H 52
 Lieferbare Farbe: weiß

Leuchtenrahmen und Anbauzylinder Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 39 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 15
 Leuchten an Sicherung B16A 25

Prüfungen:

Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 580 mm
 Höhe H 52 mm
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 3,95 kg

Lichttechnik:

UGR 21,1
 Ausstrahl-Winkel 112°
 Bemessungs-Lichtstrom 3.050 lm
 Farbwiedergabeindex 80

