



VERBINDUNGSDOSE

Rapid-Box 2,5-16² KV 1 x S

Rapid-Box 2,5-16² KV 1 x S

Verbindungsdose

190 x 446 x 106 mm

Artikelnummer: 30101101

Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10²

1 Sicherung, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², 1- poliger Abzweig vorverdrahtet, abgesichert mit 10A Sicherungsautomat



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	190 mm
Länge:	446 mm
Höhe:	106 mm

Werkstoff

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Silikon

Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP66/IP67
Schlagfestigkeit:	IK09
Farbe:	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungtemp (maximal):	40 °C
Umgebungtemp. (minimal):	-25 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	100%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%