

672235.002.1.04



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 172, B 172, H 3, HE 110
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Notlichtbaustein inklusive NiMH-Akku im separatem Betriebsgerätegehäuse. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 300 mm. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 11 W
 Spannung 200 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Sockel 840
 Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl LED
 Lampe 4000K
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 172 mm
 Breite B 172 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung LA 156 mm x BA 156 mm
 Einbautiefe HE 110 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Gewicht 1,41 kg

Lichttechnik:

UGR 25,3
 Ausstrahl-Winkel 108°
 Bemessungs-Lichtstrom 750 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMH
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung MultiDigit
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h