



# 751141.003.1



Serie: Triade LED Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 600, B 89, H 178  
Lieferbare Farbe: tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Kunststoff (Polycarbonat) opal. LED-Modul und LED-Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	36 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	600 mm
Breite B	89 mm
Höhe H	178 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,72 kg

## Lichttechnik:

UGR	26,1
Ausstrahl-Winkel	88°/97°
Bemessungs-Lichtstrom	3.100 lm
Farbwiedergabeindex	80

