

721721.1131.1



Serie: Lightstream® LED Mini Gartenstrahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 194, B 109, H 226
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Anschlussleitung inklusive Schutzkontakt-Stecker IP54 (Leuchtengehäuse IP65).

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 23 W
 Leuchten an Sicherung B10A 31
 Leuchten an Sicherung B16A 50
 Leuchten an Sicherung C10A 52
 Leuchten an Sicherung C16A 85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse I
 Prüfzeichen ENEC, VDE
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -25 °C
 Umgebungstemperatur max. 50 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Lampe LED
 Lampenanzahl 1
 Sockel
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)


Maße und Gewichte:

Länge L 194 mm
 Breite B 109 mm
 Höhe H 226 mm
 Gewicht 1,67 kg

Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom 2.250 lm
 UGR 29,4
 Ausstrahl-Winkel 106°
 Farbwiedergabeindex 85





721721.1131.1



Serie: Lightstream® LED Mini Gartenstrahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 194, B 109, H 226
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. COB-LED mit Wechsel-Fassung. Reflektor Reinstaluminium silberfarben hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Anschlussleitung inklusive Schutzkontakt-Stecker IP54 (Leuchtgehäuse IP65).

Zubehör

Erdspieß Set

981962.003 Erdspieß Set schwarz

Ersatzteile

Ersatz Konverter

981959.002

Ersatz-LED-Modul

982081.000.1

Ersatzscheiben

981933.0031 L 175, B 170, H 13 anthrazit metallic