


# DATENBLATT

## Remote Schalter-Empfangseinheit

### Merkmale:



- Die Remote Schalter-Empfangseinheit ermöglicht das Schalten elektrischer Last per Funk mittels Betätigung des Remote Handsenders oder des Remote Unterputz-Funksenders
- Das 4-kanalige Fernbedienungssystem arbeitet mit Funkfrequenz, Sende-/Empfangseinheit, dadurch ist die Bedienung auch ohne direkten Sichtkontakt möglich, d.h. der Empfänger kann z.B. in die Zwischendecke eingebaut werden
- Reichweite des Systems ca. 10 m
- Hohe Flexibilität beim Aufbau eines fernbedienbaren Beleuchtungssystems, da die 4 Kanäle des Remote Systems vom Anwender in beliebiger Weise vergeben und kombiniert werden können
- Optionales Zubehör wie Remote Unterputz Funksender und Remote Handsender erhältlich



Technische Daten	Funksteuerung
Bezeichnung	Remote Schalter-Empfangseinheit
Artikel Nr.	9950030010
Nennspannung	220-240V AC
Schaltleistung bei 230V	max. 920VA (kapazitiv, 4A), max. 460VA (induktiv, 2A)
Material	Polycarbonat
Farbe	weiß/blau
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Nur für den Innenbereich geeignet	ja
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	0°C ~ +40°C
Abmessungen (LxBxH)	155x45x33 mm
Gewicht	135 g
Anschlussart primär	abgedeckte Schraubklemmen
Anschlussart sekundär	abgedeckte Schraubklemmen
Geprüft nach	EN 61347, EN 61047, EN 61547
EMV	EN 55015
Prüfzeichen	MM, F
CE-Konformität	ja
Zubehör (optional)	Remote Unterputz Funksender (9950031000), Remote Handsender 4 Kanal (9950010001)




# DATA SHEET

## Remote Switch Receiver Unit

### Features:

- The remote switch receiver unit enables switching of electronic load with radio control by pressing the remote hand-held transmitter or remote flush-mounted radio transmitter
- The 4-channel remote system works with radio frequency this enables operation without intervisibility between transmitter and receiver, i.e. the receiver can be built into false ceilings
- The working range of the system is up to 10 m
- The 4 channels of the remote system can be selected and combined at the user's discretion. This ensures high flexibility when installing an illumination system operated by remote control
- Optional accessories such as remote hand-held transmitter and remote flush-mounted radio transmitter available



Specifications	Radio Control
Type	Remote Switch Receiver Unit
Part no.	9950030010
Rated voltage	220-240V AC
Switching capacity at 230V	max. 920VA (capacitive, 4A), max. 460VA (inductive, 2A)
Material	polycarbonate
Colour	white/blue
Safety class	II
Protection class	IP20
Only for indoor use	yes
Ambient temperature T <sub>a</sub>	0°C ~ +40°C
Dimensions (LxWxH)	155x45x33 mm
Weight	135 g
Connection primary	covered screw terminals
Connection secondary	covered screw terminals
Tested according to	EN 61347, EN 61047, EN 61547
EMI	EN 55015
Test marks	MM, F
CE-Conformity	yes
Accessories (optional)	Remote Flush-mounted Radio Transmitter (9950031000), Remote Hand-held Transmitter 4 channel (9950010001)

