



# 312156.002.1.76



Serie: Sidelite® ECO Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: II  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 580, H 52  
Lieferbare Farbe: weiß

Leuchtenrahmen und Anbauzylinder Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
Bemessungs-Leistung 39 W  
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 7  
Leuchten an Sicherung B16A 11

## Prüfungen:

Schutzklasse II  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzart **IP 40**  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Lichtfarbe 840  
Farbtemperatur 4000K  
Lampenzahl 1  
Lampe LED  
Sockel  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 580 mm  
Höhe H 52 mm  
Pendellänge LP  
Deckenstärke  
Gewicht 4,04 kg

## Lichttechnik:

UGR 21,2  
Ausstrahl-Winkel 112°  
Bemessungs-Lichtstrom 3.100 lm  
Farbwiedergabeindex 80

