

SDE 10



Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer 0044.0214

Technische Daten

Einbauort	Rohr
Material	PU-Schaumstoff
Gewicht	0,058 kg
Nennweite	100 mm
Geeignet für Nennweite	100
Außendurchmesser	102 mm
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	50 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	13 dB / 8,5 dB / 6 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	18 dB / 15 dB / 12 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	22 dB / 19 dB / 17 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799442141

SDE 10

Kennlinie

