



672165.002



Serie: Centryxx® D Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 199, B 125, H 199
Lieferbare Farbe: weiß

Armatur Aluminium-Druckguss. Abdeckung in Dreiecksprismenform aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung zweiseitig. Rettungszeichen 90° zueinander angeordnet. Lichtaustritt nach unten mit elliptischer Abstrahlung. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Bemessungs-Leistung 7,1 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 65**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Socket
Lichtfarbe 765
Lampenzahl 2
Lampe LED
Farbtemperatur 6500K
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 199 mm
Breite B 125 mm
Höhe H 199 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 1,15 kg

Lichttechnik:

UGR 4,3
Ausstrahl-Winkel 22°/43°
Bemessungs-Lichtstrom 110 lm
Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau
Ausführung Akku NiMh
Erkennungsweite 24 m
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 3 h

Zubehör

Befestigungssets

982274.002 leuchtenweiß