

Newlec HLEDFRWanne060_1500l



Feuchtraumwannen-Leuchte LED Entry

Anwendungsbereich:

Wartungs- und Service-Bereich, Parkhäuser und Unterführungen, Garagen und Carports, Treppenhäuser und Flur etc.

Produkteigenschaften:

Langlebig und Robust, für den Einsatz in Feuchträumen oder staubiger Umgebung, homogenes Licht, breiter Ausstrahlwinkel, einfache Deckenmontage

Leuchte

HLEDFRWanne060_1500l

EAN	4251665800009
Systemleistung [W]	15
Effektiver Lichtstrom Im	1500
Farbtemperatur CCT [K]	4000
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel in °	120
Schutzart IP	65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	8
Schutzklasse SK	II
Länge mm	590
Breite mm	58
Höhe mm	66
Montageart	Decken- und Wand
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	30
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff des Gehäuses	PC
Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL
D-Kennzeichnung	Nein
Gewicht kg	0,6
Nennspannung	220-240 V/ 50..60Hz
Spannungsart	AC
Durchgangsverdrahtung mm²	nein
Energieeffizienz-Klasse	A+
Lebensdauer:	30.000 Stunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Stand 05.2019

Produziert von LTHG GmbH, Neue Landstraße 8, 35232Dautphetal