

# 311523.002.8.76



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 360, H 100  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Bemessungs-Leistung 14 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 45  
 Leuchten an Sicherung B16A 80

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++  
 Schutzart **IP 40**

## Lampe 1:


Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lampenanzahl 6  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 360 mm  
 Höhe H 100 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,46 kg

## Lichttechnik:

UGR 18,9  
 Ausstrahl-Winkel 115°  
 Bemessungs-Lichtstrom 1.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



## Zubehör

### Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

|             |                                   |                                       |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 981804.002  | Dekorringe Flat Polymero® (IP 40) | für Diffusor D 360 mm leuchtenweiß    |
| 981804.004  | Dekorringe Flat Polymero® (IP 40) | für Diffusor D 360 mm silber metallic |
| 981804.0042 | Dekorringe Flat Polymero® (IP 40) | für Diffusor D 360 mm nickel matt     |

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-311161.022 D 360, H 88