



eW Downlight LED

BCS401 9xLED-2700 30 100-277V

9 x - LED High Brightness - Ausstrahlungswinkel 30° -
Polycarbonatwanne /-abdeckung - 30°

eW Downlight Powercore ist extrem flaches LED-Anbaudownlight für Allgemeinbeleuchtung mit weißem Licht. Diese leicht zu installierende, dimmbare Downlightfamilie eignet sich ideal für Flure, Treppenhäuser, Fahrstühle, Eingangs- und Wartebereiche, sowie Hotels und Restaurants oder Krankenhäusern und Arztpraxen, aber auch für private Wohngebäude. Dank ihres unauffälligen, flachen Designs können eW Downlight überall dort eingesetzt werden, wo eine Einbaumontage nicht möglich ist. Die integrierte Powercore-Technologie macht externe Betriebsgeräte überflüssig und sorgt für eine schnelle Installation.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Anzahl Lichtquellen	9 [9 x]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Spannung Steuersignal	1-10 V DC
Farbe der Lichtquelle	Warmweiß		
Lichtquelle austauschbar	Nein	Mechanische Kenndaten	
Optiktyp	30 [Ausstrahlungswinkel 30°]	Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Typ optische Abdeckung/Linse	PC [Polycarbonatwanne /-abdeckung]	Optisches Material	Polycarbonat
Ausstrahlungswinkel Leuchte	30°	Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Fertig zur Installation	KIT		
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
CE-Zeichen	ja	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
CCC-Zeichen	CCC-Zeichen		
FCC-Zeichen	FCC Class B	Initialkennwerte (IEC konform)	
		Lichtstrom-Neuwert	772 lm
		Lichtstrom-Neuwert	772 lm

eW Downlight LED

Initiale Leuchtenlichtausbeute	56,4 lm/W
Systemleistung	15 W

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
--	-------

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C
Maximaler Dimmlevel	20% (depends on dimmer, ELV)
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829138067299
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	BCS401 9xLED-2700 30 100-277V
EAN/UPC - Produkt	8718291380672
Bestellcode	38067299
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	910503702744
Nettogewicht (Einzelteil)	0,720 kg



Abmessungsskizzen



eW Downlight Powercore gen2

