

Präsenzmelder

IR Quattro SLIM COM1

EAN 4007841593414



Funktionsbeschreibung

Echte 16 m² Präsenzerfassung. Komprimiert auf 4 mm. Sensor-Technologie ist heute in vielen Gebäuden ein Muss. Aber bitte nicht zu Lasten der Ästhetik! Genau hier kommt der Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro SLIM ins Spiel. Mit einer Aufbauhöhe von nur 4 Millimetern ermöglicht er einen fastdeckenbündigen Einbau und bleibt dabei nahezu unsichtbar für den Betrachter. Umso mehr Aufmerksamkeit verdient die weltweit einzigartige Retina-Linse. Sie ermöglicht bei einer Einbauhöhe bis maximal 4 Metern trotz Flachbauweise einen echten Präsenzbereich von erstaunlichen 16 m².

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechelligkeit	10,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	30 s - 30 min
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz
Farbe	Weiß

Datenblatt



Präsenzmelder

IR Quattro SLIM COM1

EAN 4007841593414

Moodbild

