

# SDE 8



## Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50mm, DN 80

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer 0044.0213

## Technische Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Einbauort                     | Rohr                             |
| Material                      | PU-Schaumstoff                   |
| Gewicht                       | 0,028 kg                         |
| Nennweite                     | 80 mm                            |
| Geeignet für Nennweite        | 80                               |
| Außendurchmesser              | 82 mm                            |
| Breite                        | 80 mm                            |
| Höhe                          | 60 mm                            |
| Tiefe                         | 50 mm                            |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz  |                                  |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB           |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB           |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB          |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz  | 14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB         |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz  | 18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB         |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz  | 20 dB / 17,5 dB / 13 dB          |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz  | 24 dB / 21 dB / 15,5 dB          |
| Einfügungsdämpfung Gesamt     |                                  |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung  | Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen |
| Verpackungseinheit            | 1 Stück                          |
| Sortiment                     | C                                |
| GTIN (EAN)                    | 4012799442134                    |

# SDE 8

## Kennlinie

