



LED-Einbaustrahlerset BB13, dim2warm, dimmbar
Artikel-Nr. 39373023



1.0 m	0.7 0.6	851.0
2.0 m	1.4 1.3	212.8
3.0 m	2.1 1.9	94.6
4.0 m	2.8 2.5	53.2
5.0 m	3.5 3.1	34.0
Ø (m)		E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahlerset BB13, dim2warm, dimmbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt,

Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, .

Artikel-Nr.	39373023	Anwendungsbereiche
Preis	70,30 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	01.09.2020 20:32	
Rabattgruppe	1	

Lichtfarbe	3000 K - 1800 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Guss / Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	88 mm

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	460 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung