

RSR 15/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 150

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0323

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,8 kg
Nennweite	150 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	262,5 mm
Tiefe	262,5 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	39 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923237


RSR 15/50

Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]



RSR 15/50

A	B	C	D	E
150	250	1.120	149,5	262,5