



751141.004.1.76



Serie: Triade LED Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 600, B 89, H 178
Lieferbare Farbe: silberfarben

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Kunststoff (Polycarbonat) opal. LED-Modul und LED-Konverter eingebaut. Mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230 V.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	36 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	600 mm
Breite B	89 mm
Höhe H	178 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,85 kg

Lichttechnik:

UGR	26,1
Ausstrahl-Winkel	88°/97°
Bemessungs-Lichtstrom	3.100 lm
Farbwiedergabeindex	80

