

## CELINE 625 TW MILKY QUADRO SET ELC

**Bestellbezeichnung** PNLCEL110308TWWH00ELCX001  
**Artikelnummer** EQ10122545  
**GTIN** 4015120122545



### Produktbeschreibung

- LED-Leuchtenset (4x Einzelleuchten, Steuerung, Präsenzmelder und SFTP-Kabel mit RJ45-Steckverbindung) mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX Universal-Fernbedienung
- Farbtemperatur ca. 2700K-6500K (Tunable White)

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 625 mm x Einbaubreite: 625 mm x Einbautiefe: 140 mm
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 618 mm x Breite 618 mm x Höhe/Tiefe 91 mm
Gewicht	5000 g
Werkstoff	Stahl lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V / 50 Hz
LICHT	

Diffusor	semi-opal
Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	0 %
Bemessungsleistung	128 W
Lichtstrom (Leuchte)	13840 lm
Lichtausbeute	108 lm/W
Farbtemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	35000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
SENSORIK	
Erfassungsbereich quer	8 m

## CELINE 625 TW MILKY QUADRO SET ELC

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PNLCEL110308TWWH00ELCX001	EQ10122545	4015120122545

### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	4015120430930
PNL 625 UMF SM WH	EQ10113048	4015120113048
PNL 625 UMF FM WH	EQ10113093	4015120113093
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
PNL 600/625 UMF SM WH	EQ10113468	4015120113468

### Masszeichnung

