



# 672199.009



Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 66**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 1278, B 96, H 100  
 Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Mit innenliegende Halterung aus Stahlblech weiß lackiert. Betriebsgerät eingebaut. Refraktor Kunststoff (PMMA) opal innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 41 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 66**  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

### Lampe 1:


Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lebensdauer

### Maße und Gewichte:

Länge L 1.278 mm  
 Breite B 96 mm  
 Höhe H 100 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 2,04 kg

### Lichttechnik:

UGR 23,7  
 Ausstrahl-Winkel 131°/95°  
 Bemessungs-Lichtstrom 5.100 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



### Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau, Deckenanbau  
 Ausführung Akku ohne Akku  
 Betriebsart Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung Standard  
 Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung  
**Ersatzteile**

### Ersatzdiffusoren

08-5351.002 L 1278, B 96, H 54