

312086.002.2



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 70
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Bemessungs-Leistung | 21 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 135 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 84 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 135 |

Prüfungen:

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Glühdrahtprüfung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK10 (Schlagschutz 20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | IP 40 |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:


| | |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED tauschbar |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

Maße und Gewichte:

| | |
|---------------|---------|
| Durchmesser D | 460 mm |
| Höhe H | 70 mm |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 1,96 kg |

Lichttechnik:

| | |
|-----------------------|----------|
| UGR | 18,9 |
| Ausstrahl-Winkel | 118° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.000 lm |
| Farbwiedergabeindex | 83 |



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren
 08-312086.012 D 460, H 68